

# Capadecor® Diamonds

Пигменты с эффектом блеска для тонкослойных укрывистых и прозрачных покрытий в интерьерах. Для выполнения креативных техник "Diamante".



## Описание продукта

Область применения	Блестящие эффектные пигменты для применения вместе с настенными лазурями Capadecor, а также с другими декоративными покрытиями Capadecor и красками PremiumColor, PremiumClean.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ сухой пигмент для интерьерных отделочных работ</li> <li>■ сверкающий эффект достигается даже для матовых материалов</li> <li>■ возможная дозировка до макс. 3 % от массы основного материала</li> </ul>
Упаковка	пластиковая емкость 75 г / (единица упаковки: 4 x 75 г в картонной коробке)
Цвет	серебряный блестящий золотой блестящий
Хранение	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке минимум 2 года.
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DecoLasur Glänzend</li> <li>■ DecoLasur Matt</li> <li>■ VarioPutz</li> <li>■ ArteLasur</li> <li>■ ArteDolce</li> <li>■ ArteVelvet</li> <li>■ Calcino Romantico</li> <li>■ Stucco Satinato</li> <li>■ PremiumColor</li> <li>■ PremiumClean</li> </ul>

## Применение

Подготовка подложки	См. Техническую информацию для основного используемого продукта.
Соотношение смешивания	<p>Добавить пигмент Capadecor Diamonds в соответствующий основной применяемый продукт. Тщательно перемешать. Рекомендуемое количество - от 1% до 3 % (от массы основного материала).</p> <p>При добавлении пигмента в материал <b>Calcino Romantico</b> необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добавить пигмент мин. за 2-3 дня до проведения работ, чтобы после перемешивания штукатурка Calcino Romantico приобрела необходимую вязкость</li> <li>- избегать интенсивного перемешивания. Мы рекомендуем перемешивать не более 1 мин с частотой вращения миксера не более 400 об/мин.</li> </ul>
Метод нанесения	Нанесение основного продукта после добавлении пигментов Capadecor Diamonds обычно соответствует стандартному нанесению материалов и описано в соответствующих ТИ:



- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- PremiumColor
- PremiumClean
- VarioPutz
- Stucco Satinato
- Calcino Romantico

## Обратите внимание:

При применении пигментов Capadecor Diamonds в укрывистых красках необходимо учитывать, что места стыковок следует прокатать валиком в технике "мокрое по мокрому" с перехлестом мест стыковок. При этом дополнительная прокатка валиком в одну сторону не требуется и может привести к оптическим дефектам или ухудшению внешнего вида готовой поверхности. Так же не рекомендуется применять кисти/щетки для красок.

- Эффект блеска/сияния проявляется лучше в темных оттенках и менее заметен для светлых оттенков.
- Добавление пигментов Capadecor Diamonds визуально увеличивает степень глянца основного материала.
- Добавление пигментов Capadecor Diamonds в тонкослойные краски увеличивает шероховатость (фактурность) покрытия
- Применяйте Capadecor Diamonds только для финишных слоёв

Время применения

Продукты в которые добавлен пигмент Capadecor Diamonds, **необходимо использовать в течение 1 недели**. После более длительного времени хранения сохранение свойств, блеска и декоративного эффекта не гарантируется!

Чистка инструментов

Промыть водой с мылом сразу после применения.

Замечание

Эффектные пигменты Capadecor Diamonds являются мелким порошком. Следует аккуратно обращаться с пигментами, т.к. не исключено образование пыли.

## Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в местах недоступных для детей.  
При работе с сухим пигментом использовать пылевой фильтр P2.

Утилизация

Утилизируются только пустые емкости (без остатков). Утилизацию остатков материала (строительные отходы) производить в соответствии с действующим законодательством страны.

Декларация состава

полиэфирные соединения, эпоксидная смола, металлические пигменты.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

## Техническая информация 818-BY · состояние на: Сентябрь 2019 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)