

Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund для нанесения декоративных лазурных и структурных внутренних покрытий.



Описание продукта

Область применения	Capadecor® DecoGrund - это белая пигментированная специальная грунтовочная краска для декоративных лазурных, структурных и определенных шпательных внутренних покрытий. Подходит также для применения в качестве придающего адгезию покрытия перед нанесением заключительного покрытия на основе дисперсии синтетического материала или на силикатной основе, а также в качестве шероховатого грунтовочного покрытия перед наклеиванием обоев любого типа на гладкие, слабовпитывающие подложки.				
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ легко наносится, разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом ■ высокая адгезия с подложкой ■ хорошая укрывистость ■ грунтовочное покрытие для последующего нанесения декоративных покрытий 				
Связующее	Модифицированная дисперсия синтетического материала согласно DIN 55945.				
Упаковка	■ Стандартная упаковка: 2,5 л				
Цвет	Белый				
Хранение	DecoGrund колеруется макс. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AVA – Amphicolor Vollton- und Abtönfarben. DecoGrund колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress-System во все традиционные коллекции светлых тонов до коэффициента яркости 70.				
Технические данные	В прохладном месте, но не на морозе.				
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capadecor® DecoLasur Glänzend ■ Capadecor® DecoLasur Matt ■ Capadecor® ArteLasur ■ Capadecor® ArteLasur Color ■ Capadecor® VarioFloc 				
	Пригодность	внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1
	+	+	+	-	-
(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит					



Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.
Подготовка подложки	Информацию, касающуюся пригодности различных подложек и их предварительной подготовки см. в нашей Технической информации Nr. 650 „Подложки и их предварительная обработка“. Тонкие слои гипсовой шпатлевки перед нанесением грунтовки Capadecor DecoGrund следует покрыть материалом CapaSol LF.
Разбавление	Материал Capadecor® DecoGrund можно разбавлять водой макс.10 % . Более сильное разбавление отрицательно влияет на укрывистость, а также на технологические свойства продукта.
Структура покрытия	Capadecor® DecoGrund после соответствующего разбавления можно наносить кистью, валиком или щеткой на поверхность. При последующем нанесении лазурного или шпатлевочного покрытия слой DecoGrund при нанесении валиком следует протереть или отшпатлевать щеткой.
Расход	На гладкой поверхности 150–200 мл/м ² . На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % можно проводить дальнейшую обработку через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время сушки увеличивается.
Инструменты	Capadecor® DecoGrund можно наносить валиком (со средним ворсом 14-16 мм), кистью, щеткой или распылителем.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать туман при распылении. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с краской. При попадании в глаза и кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Окружающие поверхности тщательно покрыть. Брызги материала на лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях, поверхностях из природного камня сразу смыть. Дополнительные сведения содержатся в Паспорте Безопасности.
Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит менее < 1 г/л VOC.
Код продуктов ЛКМ	M-GR01
Декларация состава	Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консерванты.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua