

Caparol Akkordspachtel, fein und mittel

Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпатлевка для внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Caparol-Akkordspachtel fein: Универсальная ремонтная шпатлевка для исправления небольших стыков и дефектов, усадочных раковин и трещин, для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного крапления выровненных настенных и потолочных поверхностей. Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции BVG № 2 и инструкции BFS № 12.</p>
Свойства	<p>Caparol-Akkordspachtel mittel: Универсальная малярная шпатлевка для шпатлевания больших неровностей, усадочных раковин и трещин, для гладкого шпатлевания бетона, шероховатых и поврежденных штукатурных поверхностей и для структурного крапления. Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции BVG № 2 и инструкции BFS № 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом, ■ высокая степень адгезии, ■ прочная в затвердевшем состоянии, не оседает, ■ может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фильцеванию в сыром состоянии, ■ способная к диффузии, ■ удобная при нанесении и выравнивании, ■ трудно воспламеняемая (B1)
Связующее	Дисперсия искусственной смолы
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг
Цвет	<p>Естественный белый.</p> <p>Колеруется с помощью добавления макс. 5% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.</p> <p>При заказе партии от 1000 кг одного цветового тона продукт может быть отколерован в пастельные тона в заводских условиях.</p>
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caparol-Füllspachtel P <p>Для влажных помещений:</p>



- Histolith Renovierspachtel
- Histolith Feinputz
- Capatect-Feinspachtel 195
- Capatect ArmaReno 700

Применение

Подходящие подложки	<p>Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.</p> <p>В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 «Подложки и их предварительная подготовка». Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.</p>
Метод нанесения	<p>Выравнивающее шпатлевание вручную: Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью стального гладильного шпателя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая при этом затирочную терку с накладкой из губки водой, или отшлифовать сухим способом.</p> <p>Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel fein, mittel можно наносить и распылителем, предварительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5-10% воды). После достаточного высыхания гладко зашпатлеванной поверхности можно нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная картина зависит от степени разбавления и используемого размера распылителя. Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных поверхностей, которые должны оставаться в необработанном состоянии.</p> <p>Нанесение безвоздушным распылителем (Airless): Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры. Распылитель 0,035-0,043" Давление: ок. 150-180 бар. Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.</p>
Структура покрытия	<p>Нанесение дальнейших покрытий:</p> <p>Перед нанесением краски для внутренних работ Sytilol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund.</p> <p>Покрытия, выровненные с помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capasyl.</p> <p>Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол – Putzgrund 610.</p>
Расход	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тип fein (мелкий): ок. 1800 г/м² на 1 мм толщины слоя ■ Тип mittel (средний): ок. 1800 г/м² на 1 мм толщины слоя
Условия применения	<p>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:</p> <p>+ 5 °C для подложки и окружающей среды</p>
Сушка/время сушки	В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.
Чистка инструментов	водой
Замечание	<p>Шпатлевка не предназначена для влажных помещений.</p> <p>Для достижения особо гладких поверхностей необходимо использовать материал Caparol-Akkordspachtel fein.</p> <p>За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне.</p> <p>Если материал наносится методом крапления на поверхности, которые не будут покрываться краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и краплении.</p> <p>При нанесении материала методом крапления на стены поверхность следует покрыть дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей.</p>

При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 «Шпатлевание гипсовых плит» профессионального объединения гипсовой промышленности.

Замечание

Сертификаты

Caparol-Akkordspachtel (mittel / fein): проверка воспламеняемости

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация CP643R NOE · Состояние на августа 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493 · Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv