

# Caparol Tiefgrund TB

Специальное средство для грунтовки, содержащее растворитель, для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	<p>Специальное средство для грунтовки, предназначено для проведения наружных и внутренних работ, при высыхании бесцветное.</p> <p>Применяется специально для гипсовых поверхностей. Для грунтовки и укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смытыми или механически удаленными старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и клея.</p> <p>Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Укрепляет основания,</li> <li>■ Обладает высокой проникающей способностью,</li> <li>■ Обладает диффузионной и сорбционной способностью,</li> <li>■ Щелочестойкое,</li> <li>■ При высыхании бесцветное.</li> </ul>
Связующее	Раствор искусственной смолы.
Упаковка	1 л, 5 л, 10 л, 25 л
Цвет	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: прибл. 0,8 г/см<sup>3</sup>.</li> </ul>

## Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Разбавление	При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиритом.
Структура покрытия	<p>В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие наносить дважды, методом «сырое по сырому».</p> <p>На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>



# Техническая информация G651R NOE

Расход	В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м <sup>2</sup> . Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.
Условия применения	<b>Нижний температурный предел при обработке и сушке:</b> Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.
Сушка/время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 12 часов. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Наносить Caparol-Tiefgrund TB с помощью кисти, хорошо втирая. Нанесение грунтовки распылением с помощью безвоздушного распылителя (Airless).  Не применять распылители на сжатом воздухе.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть уайт-спиритом или средством для промывки кистей.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Замечание	Не применять в чувствительных сферах без достаточной продолжительности времени сушки. При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических углеводородов и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger (см. техническую информацию №670).  <b>Совместимость с другими лакокрасочными материалами:</b> Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.

## Замечание

Указания для безопасного применения	Воспламеняема.  Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Вредна для здоровья человека: при проглатывании может вызвать повреждения легких. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания.  Не допускать попадания в руки детей. Емкости с продуктом следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, плотно закрытыми.  Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Не вдыхать пары/аэрозоль.  Избегать попадания в глаза или на кожу. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании может вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF03
Декларация состава	Раствор искусственной смолы, уайт-спирит, аддитивы.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация G651R NOE · Состояние на сентябрь 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv