

Capatect Buntstein-Sockelputz 691

Штукатурка с цветным мелким гравием для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Готовая к применению штукатурка на основе чистого акрилата с цветным крупнозернистым кварцевым песком или мелким гравием из природного камня для систем теплоизоляции СФТК Capatect.</p> <p>Может использоваться в качестве верхнего слоя на органических и минеральных поверхностях. Снаружи: в цокольной части СФТК Capatect, на бетоне, на штукатурке растворной группы PII + PIII согласно DIN 18550-1. Внутри: на гипсокартоне или на штукатурке растворной группы PIV.</p>											
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не содержит растворителей и пластификаторов ■ Проницаема для водяного пара ■ Прочная и простая в уходе ■ Высокая механическая прочность ■ Простота обработки при нанесении и затирке благодаря оптимально подобранной комбинации вяжущего и гранулята ■ Разбавляется водой, ■ На чистоакрилатной основе, ■ Специально подобранная светостойчивая комбинация связующего и наполнителей. 											
Упаковка	Ведро 25 кг											
Цвет	<table border="0"> <tr> <td>01 Carbon / Карбон</td> <td>06 Kiesel / Кизель</td> </tr> <tr> <td>02 Metall / Металл</td> <td>07 Lava / Лава</td> </tr> <tr> <td>03 Aluminium / Алюминий</td> <td>08 Schiefer / Шифер</td> </tr> <tr> <td>04 Asphalt / Асфальт</td> <td>09 Strand / Штранд</td> </tr> <tr> <td>05 Nebel / Небель</td> <td></td> </tr> </table>		01 Carbon / Карбон	06 Kiesel / Кизель	02 Metall / Металл	07 Lava / Лава	03 Aluminium / Алюминий	08 Schiefer / Шифер	04 Asphalt / Асфальт	09 Strand / Штранд	05 Nebel / Небель	
01 Carbon / Карбон	06 Kiesel / Кизель											
02 Metall / Металл	07 Lava / Лава											
03 Aluminium / Алюминий	08 Schiefer / Шифер											
04 Asphalt / Асфальт	09 Strand / Штранд											
05 Nebel / Небель												
Степень глянца	Шелковисто-матовая.											
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Срок годности в оригинальной закрытой упаковке не менее 12 месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей.											



Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Величина максимального зерна: 2,0 мм. ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: < 0,3 м, Класс V2 (средний) в соответствии с DIN EN ISO 7783 ■ Плотность твердого раствора: ок. 1,7 кг/дм³ ■ Коэффициент водопоглощения: $w \leq 0,5 \text{ кг / (м}^2\text{h}^{1/2})$ и класс W2 (средний) согласно DIN EN 1062-3 ■ Консистенция: пастообразная
Номер продукта	691

Применение

Подготовка подложки	<p>Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью.</p> <p>На старые грунтовочные штукатурки, при необходимости, нанести укрепляющую грунтовку или защиту от чрезмерно быстрого/преждевременного высыхания ("сгорания") последующего слоя. Новые грунтовочные штукатурки твердеют и набирают прочность минимум 2 – 4 недели.</p> <p>При использовании на базовых поверхностях фасадных систем Capatect армирующий слой должен быть отвержденным и сухим.</p>																				
Подготовка материала	<p>Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой - макс. 1%.</p>																				
Метод нанесения	<p>Нанести штукатурку с цветными камнями полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали на сухой грунтовочный слой, снять излишки до толщины зерна и выровнять.</p> <p>Следить за равномерным нанесением материала и избегать наложений.</p> <p>После лёгкого подсыхания рекомендуется выровнять поверхность чистой кельмой из нержавеющей стали.</p> <p>Из-за использования натурального гранулята возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому, на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из различных партий.</p> <p>Нанесённые малярные ленты необходимо удалить до высыхания материала.</p>																				
Структура покрытия	<p>Основание должно быть загрунтовано Caparol Putzgrund 610 в соответствии с указанным цветом в таблице ниже</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Цвет Capatect Buntstein-Sockelputz 691</th> <th>Цвет Caparol Putzgrund 610 в качестве грунтовочного слоя (в соответствии с Caparol 3D-System plus)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01 Carbon</td><td>Ferro 25</td></tr> <tr><td>02 Metall</td><td>Ferro 25</td></tr> <tr><td>03 Aluminium</td><td>Granit 40</td></tr> <tr><td>04 Asphalt</td><td>Venato 25</td></tr> <tr><td>05 Nebel</td><td>Granit 45</td></tr> <tr><td>06 Kiesel</td><td>Granit 55</td></tr> <tr><td>07 Lava</td><td>Cameo 40</td></tr> <tr><td>08 Schiefer</td><td>Venato 45</td></tr> <tr><td>09 Strand</td><td>Jade 20</td></tr> </tbody> </table>	Цвет Capatect Buntstein-Sockelputz 691	Цвет Caparol Putzgrund 610 в качестве грунтовочного слоя (в соответствии с Caparol 3D-System plus)	01 Carbon	Ferro 25	02 Metall	Ferro 25	03 Aluminium	Granit 40	04 Asphalt	Venato 25	05 Nebel	Granit 45	06 Kiesel	Granit 55	07 Lava	Cameo 40	08 Schiefer	Venato 45	09 Strand	Jade 20
Цвет Capatect Buntstein-Sockelputz 691	Цвет Caparol Putzgrund 610 в качестве грунтовочного слоя (в соответствии с Caparol 3D-System plus)																				
01 Carbon	Ferro 25																				
02 Metall	Ferro 25																				
03 Aluminium	Granit 40																				
04 Asphalt	Venato 25																				
05 Nebel	Granit 45																				
06 Kiesel	Granit 55																				
07 Lava	Cameo 40																				
08 Schiefer	Venato 45																				
09 Strand	Jade 20																				
Расход	ок. 4,5 - 5,0 кг/м ²																				
Условия применения	<p>При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.</p> <p>Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.</p> <p>Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».</p>																				
Сушка/время сушки	<p>Для защиты от дождя во время высыхания поверхность необходимо покрыть брезентом / тентом.</p> <p>При умеренных погодных условиях штукатурка сухая на поверхности и может подвергаться нагрузке через 3 – 4 дня, полностью высыхает через 6 – 8 дней.</p> <p>При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и испарение жидкости. Поэтому, в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>																				
Чистка инструментов	Сразу после применения почистить инструменты водой.																				

Замечание

Штукатурка Capatect-Buntstein-Sockelputz не предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Обеспечить тщательную вентиляцию во время обработки и сушки. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или землю. Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергическую реакцию.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой мусор. ЕАК 08 01 12.

Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта

см. паспорт безопасности.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Прочие замечания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Контактные данные вы найдете на сайте, перейдя к ссылке «Контакты».

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация СТ691R · Состояние на марта 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv